

## SkyLine Pro Electric Combi Oven 6GN1/1

ARTÍCULO # \_\_\_\_\_

MODELO # \_\_\_\_\_

NOMBRE # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_


**217910 (ECO61C2C0)**

SkyLine Pro Horno mixto SIN BOILER con control digital, 6 GN 1/1, eléctrico, programable, limpieza automática

**217920 (ECO61C2A0)**

SkyLine Pro Horno mixto SIN BOILER con control digital, 6 GN 1/1, eléctrico, programable, limpieza automática

### Descripción

#### Artículo No.

Horno mixto con interfaz digital con selección guiada.

- Función de vaporización sin caldera para añadir y retener la humedad.
- Sistema de distribución de aire OptiFlow para lograr el máximo rendimiento con 5 niveles de velocidad de ventilador.
- SkyClean: Sistema automático e integrado de autolimpieza. 5 ciclos automáticos (suave, medio, fuerte, extra fuerte, solo enjuague).
- Modos de cocción: programas (se puede almacenar un máximo de 100 recetas); Manual; Ciclo de cocción EcoDelta.
- Modo de copia de seguridad automática para evitar el tiempo de inactividad.
- Puerto USB para descargar datos HACCP, programas y configuraciones. Conectividad lista.
- Sonda de temperatura de un solo sensor.
- Puerta de doble cristal con luces led.
- Construcción de acero inoxidable en todo.
- Se suministra con una bandeja n.1 1/1 GN, 67 mm de paso.

### Características técnicas

- Interfaz digital con botones de retroiluminación LED con selección guiada.
- Función de vaporización sin caldera para agregar y retener la humedad para obtener resultados de cocción consistentes y de alta calidad.
- Ciclo de convección en seco (máx. 300 ° C) ideal para cocción con baja humedad. Humectante automático (11 configuraciones) para la generación de vapor sin caldera: -0 = sin humedad adicional (dorado, gratinado, horneado, alimentos precocinados)-1-2 = baja humedad (pequeñas porciones de carne y pescado)-3-4 = humedad media baja (trozos grandes de carne, recalentamiento, pollo asado y prueba)-5-6 = humedad media (vegetales asados y primer paso de carne y pescado asados)-7- 8 = humedad media-alta (verduras guisadas)-9-10 = humedad alta (carne escalfada y papas)
- Cocción EcoDelta: cocción con sonda de temperatura que mantiene una diferencia de temperatura preestablecida entre el núcleo de los alimentos y la cámara de cocción.
- Modo de programas: se puede almacenar un máximo de 100 recetas en la memoria del horno, para recrear exactamente la misma receta en cualquier momento. Programas de cocina de 4 pasos también disponibles.
- Con el sistema de distribución de aire OptiFlow se logra el máximo rendimiento en la uniformidad de cocción y el control de la temperatura, gracias a un diseño especial de la cámara de cocción que combina un ventilador de velocidad variable de alta precisión y una válvula de ventilación.
- Ventilador con 5 niveles de velocidad de 300 a 1500 RPM y rotación inversa para una uniformidad óptima. El ventilador se detiene en menos de 5 segundos cuando se abre la puerta.
- Sonda de temperatura de un solo sensor incluida.
- Enfriamiento rápido automático y función de precalentamiento.
- SkyClean: Sistema automático e integrado de autolimpieza. 5 ciclos automáticos (suave, medio, fuerte, extra fuerte, solo enjuague).
- 3 opciones de químicos diferentes disponibles: sólido, líquido (requiere accesorio opcional), enzimático.
- GraseOut: predispuesto para integración de drenaje y recolección de grasa para una operación más segura (Base especial como accesorio opcional.)
- Puerto USB para descargar datos HACCP, compartir programas de cocción y configuraciones fáciles de usar. El puerto USB también permite conectar la sonda sous-vide (accesorio opcional).
- Conectividad lista para el acceso en tiempo real a los dispositivos conectados desde el control remoto y HACCP (requiere un accesorio opcional).
- El modo de copia de seguridad con autodiagnóstico se activa automáticamente si se produce una falla para evitar tiempo de inactividad.

Aprobación: \_\_\_\_\_

### Construcción



- Diseño centrado en las personas con certificación de 4 estrellas por ergonomía y facilidad de uso.
- Mango en forma de ala con diseño ergonómico y apertura de manos libres con el codo, lo que simplifica el manejo de las bandejas (diseño registrado en EPO).
- Puerta con doble cristal térmico con estructura de marco abierto, para enfriar el panel de la puerta exterior. Cristal interior abatible con bisagras de fácil liberación en la puerta para facilitar la limpieza.
- Cámara interna higiénica sin costuras con todas las esquinas redondeadas para facilitar la limpieza.
- Fabricado completamente en acero inoxidable AISI 304.
- Acceso frontal al tablero de control para facilitar el servicio.
- Certificación de protección de agua en spray IPX 5 para facilitar la limpieza.
- Se suministra con una bandeja n.1/1 GN, 67 mm de paso.

### accesorios opcionales


- Tratador de agua con cartucho y medidor de flujo para hornos 6 y 10 GN 1/1 (uso de vapor medio-bajo - menos de 2 horas por día a todo vapor)  PNC 920002
- Tratador de agua con cartucho y medidor de flujo (alto uso de vapor)  PNC 920003
- Descalcificador agua automático para hornos - regeneración automática de resina  PNC 921305
- Descalcificador resina  PNC 921306
- Kit de ruedas para 6 & 10 GN 1/1 & 2/1 (No aptas para bases desmontables)  PNC 922003
- Parrillas de acero inoxidable AISI 304 - GN 1/1  PNC 922017
- Rejillas doble para pollo entero (8 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/1  PNC 922036
- Rejilla para horno en acero inoxidable AISI 304 - GN 1/1  PNC 922062
- Rejilla para pollo entero (4 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/2  PNC 922086
- Unidad de pulverización lateral externa (debe montarse en el exterior e incluye soporte para montar en el horno)  PNC 922171
- Bandeja para hornear para 5 baguettes en aluminio perforado con revestimiento de silicona, 400x600x38mm  PNC 922189
- Bandeja para hornear con 4 esquinas en aluminio perforado, 400x600x20mm  PNC 922190
- Bandeja para hornear con 4 esquinas en aluminio, 400x600x20mm  PNC 922191
- Dos cestos de fritura para Hornos  PNC 922239
- Rejilla de panadería / pastelería de acero inoxidable AISI 304 400x600mm  PNC 922264
- Kit de apertura de puertas de doble paso  PNC 922265
- Rejilla para pollo entero (8 por rejilla - 1,2 kg cada una), GN 1/1  PNC 922266
- Bandeja de recogida de grasa, GN 1/1, H = 100 mm.  PNC 922321
- Soporte+4 espetones largos-LW+CW Hornos Lengthwise  PNC 922324

- Soporte P/Brochetas y Espetones  PNC 922326
- 4 Espetones largos  PNC 922327
- Ahumador para Horno Lengthwise y Crosswise (4 tipos de madera para ahumadores están disponibles bajo pedido)  PNC 922338
- Nanofiltro de agua para hornos 6 y 10 GN 1/1.  PNC 922342
- Filtro de ósmosis reversible externo para hornos 6 y 10 GN 1/1  PNC 922343
- Ganchos Multiusos  PNC 922348
- 4 Patas ajustables para 6&10GN - 2 " 100-130MM  PNC 922351
- Rejilla para pato entero (8 por rejilla - 1,8 kg cada una), GN 1/1  PNC 922362
- Soporte de bandeja para 6 10 GN 1/1 - base para horno desmontable  PNC 922382
- Soporte de recipiente de detergente montado en la pared  PNC 922386
- Estructura móvil para 6xGN1/1, paso 65mm (std)  PNC 922600
- Estructura móvil para 5xGN1/1, paso 80mm  PNC 922606
- Estructura de bandejas de pastelería con ruedas, para hornos 6 1/1 GN, paso 80mm (5 bandejas). Apta para bandejas de pastelería 600x400  PNC 922607
- Base interna para estructura móvil HORNOS 6&10 GN1/1 (incluye asa)  PNC 922610
- Base abierta con soporte de bandeja para hornos 6 y 10 GN 1/1  PNC 922612
- Base de armario con soporte de bandeja para hornos 6 y 10 gn 1/1  PNC 922614
- Base armario caliente con humidificador, para 6&10x1/1GN, con soporte para bandejas 1/1GN y 600x400  PNC 922615
- Grease collection kit for GN 1/1-2/1 cupboard base (trolley with 2 tanks, open/close device and drain)  PNC 922619
- Kit de apilado para hornos eléctricos 6+6 GN 1/1 o hornos eléctricos 6+10 GN 1/1  PNC 922620
- Carro para estructura móvil para hornos y abatidor/ congelador 6&10 GN 1/1  PNC 922626
- Carro para estructura móvil para hornos 6 GN 1/1 Apilados  PNC 922628
- Carro para estructura móvil para hornos de 6 GN 1/1 sobre 6 o 10 GN 1/1  PNC 922630
- Estructura elevadora para instalar 2 hornos 6 GN1/1 en torre o un horno 6 GN1/1 sobre base  PNC 922632
- Elevador para hornos en torre (2x6 GN1/1) y ruedas 250mm de alto  PNC 922635
- Kit de drenaje de acero inoxidable para horno de 6 y 10 GN, diámetro = 50 mm  PNC 922636
- Kit de drenaje de plástico para horno de 6 y 10 GN, diámetro = 50 mm  PNC 922637
- Carro con 2 recipientes para recogida de grasa.  PNC 922638
- Kit de recolección de grasa para base abierta (carro con 2 tanques, dispositivo de apertura / cierre y drenaje)  PNC 922639
- Soporte para pared para horno 6 GN 1/1  PNC 922643
- Bandeja de deshidratación - GN 1/1 H=20MM  PNC 922651

- Bandeja de deshidratación - GN 1/1 1 PISO PNC 922652
- Base abierta para hornos 6 & 10 GN 1/1 - DESMONTABLE - NO se puede instalar ningún accesorio con la excepción de 922382 PNC 922653
- Kit de rejilla para panadería / pastelería para horno 6 GN 1/1 con 5 rejillas de 400x600 mm y 80 mm de paso PNC 922655
- Kit de apilado para horno 6 GN 2/1 GAS sobre Abatidor/Congelador crosswise 7KG 15KG PNC 922657
- Protector térmico para hornos apilados 6GN 1/1 SOBRE 6 GN 1/1 PNC 922660
- Protector térmico para hornos apilados 6GN 1/1 SOBRE 10 GN 1/1 PNC 922661
- Protector térmico para 6 GN 1/1 Horno PNC 922662
- Kit de compatibilidad para la instalación de horno eléctrico 6 GN 1/1 en horno eléctrico 6 GN 1/1 PNC 922679
- Estructura con bandejas fijas para 6 GN 1/1 y 400x600MM PNC 922684
- Kit para fijar el horno a la pared PNC 922687
- Soporte de bandeja para horno base 6 y 10 GN 1/1 PNC 922690
- 4 patas ajustables con cubierta negra para hornos de 6 y 10 GN, 100-115mm PNC 922693
- Placa Wifi (NIU) PNC 922695
- Soporte de recipiente de detergente para base abierta PNC 922699
- Guías de pastelería (400x600) para bases de hornos de 6&10 1/1GN PNC 922702
- Ruedas para hornos en torre 2x6 GN1/1 & 6 GN1/1 sobre 10 GN1/1 PNC 922704
- Espeton para cordero o cochinito (hasta 12 KG) para hornos GN 1/1 PNC 922709
- Rejilla de parrillas PNC 922713
- Soporte de sonda para líquidos PNC 922714
- Campana antiolores para hornos 6 y 10 GN 1/1, eléctrica PNC 922718
- Campana antiolores con ventilación para hornos apilados 6+6&10 GN 1/1, horno eléctrico PNC 922722
- Campana de condensación con ventilador para horno eléctrico 6 & 10 GN 1/1 PNC 922723
- Campana de condensación con ventilador para hornos apilados 6+6&10 GN 1/1 Eléctrico PNC 922727
- Campana extractora con ventilador para hornos 6 y 10 GN 1/1. PNC 922728
- Campana extractora con ventilador para hornos apilados de 6+6&10 GN 1/1 PNC 922732
- Campana de extracción sin ventilador para hornos 6&10 GN 1/1 PNC 922733
- Campana extractora sin ventilador para apilar hornos 6 + 6 o 6 + 10 GN 1/1 PNC 922737
- Estructura con bandejas fijas 5 GN 1/1, 85MM PNC 922740
- 4 Patas de altura ajustable para hornos de 6 y 10 GN - 230-290MM PNC 922745
- Bandeja para cocción estática tradicional -PNC 922746  H = 100MM
- Plancha de doble cara, ranurada y un lado liso, 400x600mm PNC 922747
- CARRO PARA KIT DE RECOLECCIÓN DE GRASA PNC 922752
- Recipientes antiadherente GN 1/1 H=20 MM PNC 925000
- Bandeja antiadherente - GN 1/1 H=40MM PNC 925001
- Recipiente Antiadherente GN 1/1 H=60MM PNC 925002
- Plancha de doble cara, un lado marcado y un lado liso, GN 1/1 PNC 925003
- Parrilla de horno de aluminio - GN 1/1 PNC 925004
- Bandeja para 8 huevos, panqueques, hamburguesas - GN 1/1 PNC 925005
- Bandeja para hornear con 2 esquinas - GN 1/1 PNC 925006
- Bandeja para 4 baguettes - GN 1/1 PNC 925007
- Rejilla para 28 Patatas-Horno GN 1/1 PNC 925008
- Recipiente antiadherente GN 1/2 H=20MM PNC 925009
- Bandeja antiadherente - GN 1/2 H=40MM PNC 925010
- Recipiente antiadherente GN 1/2 H=60MM PNC 925011
- Astillas Madera Roble - 450GR PNC 930209
- Astillas de madera: Nuez dura - 450GR PNC 930210
- Astillas de madera MAPA 450GR PNC 930211
- Astillas de madera cereza - 450GR PNC 930212
- Kit de compatibilidad para la instalación en base GN 1/1 PNC 930217

**Alzado**

**Lateral**


CWI1 = Entrada de agua fría 1      EI = Conexión eléctrica  
 CWI2 = Entrada de agua fría 2  
 D = Desagüe  
 DO = Desbordamiento de la tubería de desagüe

**Planta**

**Eléctrico**
**Suministro de voltaje**

217910 (ECO61C2C0)      220-240 V/3 ph/50-60 Hz  
 217920 (ECO61C2A0)      380-415 V/3N ph/50-60 Hz

**Potencia instalada:**

11.1 kW

**Circuit breaker required**
**Agua**
**Conexión de entrada de agua "FCW"**

3/4"

**Presión:**

1-4.5 bar

**Desagüe "D":**

50mm

**Temp. máx. entrada de suministro de agua:**

30 °C

**Dureza:**

5 °fH / 2.8 °dH

**Cloruro:**

<10 ppm

**Conductividad:**

>285 µS/cm

Electrolux recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.

Please refer to user manual for detailed water quality information.

**Instalación**
**Clearance:**

Clearance: 5 cm rear and right hand sides.

**Suggested clearance for service access:**

50 cm left hand side.

**Capacidad**
**GN:**

6 - 1/1 Gastronorm

**Máxima capacidad de carga:**

30 kg

**Info**
**Bisagras de la puerta**

Derecho

**Dimensiones externas, ancho**

867 mm

**Dimensiones externas, alto**

808 mm

**Dimensiones externas, fondo**

775 mm

**Dimensiones externas, peso**

112.5 kg

**Peso neto**

112.5 kg

**Peso del paquete**

127.5 kg

**Volumen del paquete**

0.84 m<sup>3</sup>